

# FOODMAX CHAIN LT-X

Codice Prodotto: 263201101



## Olio food grade per la lubrificazione di catene di trasmissione e di trasporto in applicazioni a bassa temperatura

Questo prodotto è un olio sintetico food grade appositamente sviluppato per la lubrificazione di sistemi a catena che operano a temperature estremamente basse, fino a -55 gradi.

Questo prodotto è adatto per un'ampia gamma di catene e sistemi di trasporto nelle industrie alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, tessili, del vetro, dell'acciaio, del legno e per tutti i tipi di forni. Può essere applicato manualmente o attraverso sistemi di lubrificazione centralizzati, a spruzzo, a pennello o a goccia.

### Vantaggi e benefici

- Chimicamente stabile
- Bassa volatilità che riduce i residui di evaporazione
- Elevato punto di infiammabilità
- Basso punto di scorrimento
- Capacità di resistere a lungo alle alte temperature
- Eccellenti proprietà antiusura
- Formazione di depositi molto ridotta. Mantiene pulite le guide e le catene
- Evita gli spruzzi ad alta velocità e quindi la macchiatura dei tessuti

### Dati di prestazione tipici

Proprietà	Metodo di Test	Valore
Colore	ASTM D156	0.5
Densità kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.80
Viscosità a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	5
Viscosità a -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	260
TAN, mg KOH/g		<1
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	159
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-73